

Smart Power Sensor



Präzise

Genauigkeitsklasse > 1



Einfach und leicht

Einfache Bedienung über LCD Display



Grün

Leistungsaufnahme ≤ 1 W

Technische Daten		DDSU666-H	DTSU666-H	DTSU666-H 250A
Allgemeine Daten				
Abmessung (B x T x H)	100 x 36 x 65.5 mm		100 x 72 x 65.5 mm	
Montageart	DIN35 Hutschiene			
Gewicht (inklusive Kabel)	1.2 kg		1.5 kg	
Stromversorgung				
Stromnetztyp	1P2W (1- Phasig)		3P4W (3- Phasig)	
Eingangsspannung	176 VAC~288 VAC (Phase / N)			
Energieverbrauch	≤ 0.8 W		≤ 1 W	
Messbereich				
Netzspannung Phase-Phase	/		304 Vac ~ 499 Vac	
Phasenspannung	176 Vac ~ 288 Vac			
Strom	0 ~ 100 A		0 ~ 100 A	0 ~ 250 A
Messgenauigkeit				
Spannung	±0.5 %			
Strom/ Leistung/ Energie	± 1 %			
Frequenz	±0.01 Hz			
Kommunikation				
Schnittstelle	RS485			
Baudrate	9,600 bps			
Kommunikationsprotokoll	Modbus-RTU			
Umweltbedingungen				
Betriebstemperatur	-25 °C ~ 60 °C			
Lagerungstemperatur	-40 °C ~ 70 °C			
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 %RH ~ 95 %RH (nicht kondensierend)			
Sonstiges				
Zubehör (Stromwandler)	RS485 Cable (10 m)			
	1 CT 100 A / 40 mA (5 m)	3 CT 100 A / 40 mA (5 m)	3 CT 250 A / 50 mA (5 m)	
				



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de