

Wartungs-Checkliste



für Gas-Brennwertwandgeräte
und Gas-Brennwertkompaktgeräte

Ab Lieferdatum April 2012 wird auf den InoX-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl 10 Jahre Garantie auf Undichtigkeit durch Korrosion gewährt.

Voraussetzungen dafür sind:

- Abschluss eines Wartungsvertrages und lückenlose Durchführung und Dokumentation der Wartung.
- Durchführung der Wartungsarbeiten gemäß der Serviceanleitung des Heizkessels.
- Beschaffenheit von Verbrennungsluft, Gas, Füll- und Ergänzungswasser sowie Einhaltung der Betriebsbedingungen gemäß den Vorgaben für den Heizkessel.

Achtung!

Alle Arbeiten dürfen nur von autorisierten Fachkräften vorgenommen werden.

Garantiefall

Im Garantiefall den ausgefüllten Rücksendebeleg zusammen mit dem defekten Wärmetauscher einsenden.

Herstell-Nr.:

(siehe Typenschild)

.....

Datum der Erstinbetriebnahme:

.....

Anlage:

Eingebaut durch Heizungsfachfirma:

Name:

.....

Straße:

.....

Ort:

.....





Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Arbeitsschritte

Gas-Brennwert- heizgerät	Gas-Brennwert- kombigerät	Gas-Brennwert- kompaktgerät	Wartungsarbeiten
●	●	●	Wasserbeschaffenheit und Druck der Anlage prüfen
●	●	●	Heizkessel entlüften (falls erforderlich)
		●	Auffangbehälter Solarmedium und Position Ablaufschlauch prüfen
●	●	●	Alle heiz- und trinkwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen
●	●	●	Ruhedruck und Anschlussdruck messen
●	●	●	Brenner ausbauen
●	●	●	Brennerdichtung prüfen
●	●	●	Brennerdichtung austauschen (falls erforderlich)
●	●	●	Flammkörper prüfen
●	●	●	Zünd- und Ionisationselektrode prüfen und einstellen
●	●	●	Heizflächen reinigen und Brenner einbauen
●	●	●	Kondenswasserablauf prüfen und Siphon reinigen
●	●	●	Neutralisationseinrichtung prüfen (falls vorhanden)
	●		Durchflussmengenbegrenzer prüfen
		●	Heizkessel trinkwasserseitig entleeren
		●	Speicher-Wassererwärmer reinigen
		●	Magnesiumanode prüfen (falls vorhanden)
		●	Magnesiumanode austauschen (falls vorhanden)
●	●	●	Membran-Ausdehnungsgefäß und Druck der Anlage prüfen
●	●	●	Sicherheitsventile auf Funktion prüfen
●	●	●	Elektrische Anschlüsse auf festen Sitz prüfen
●	●	●	Gasführende Teile bei Betriebsdruck auf Dichtheit prüfen
●	●	●	Verbrennungsqualität prüfen
●	●	●	Abgassystem auf freien Durchgang und Dichtheit prüfen
●	●	●	Externes Sicherheitsventil Flüssiggas prüfen (falls vorhanden)
●	●	●	Anzeige „Wartung“ abfragen und zurücksetzen



20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..	20..
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐								

Protokoll

Einstell- und Messwerte		Erstinbetriebnahme
Gesamthärte Füll- und Ergänzungswasser	<i>mol/m³</i>	
Ruhedruck	<i>mbar</i>	
Anschlussdruck (Fließdruck)		
☐ bei Erdgas E	<i>mbar</i>	
☐ bei Erdgas LL	<i>mbar</i>	
☐ bei Flüssiggas <i>Gasart ankreuzen</i>	<i>mbar</i>	
Kohlendioxidgehalt CO₂ bei Erdgas		
■ bei unterer Wärmeleistung	<i>Vol.-%</i>	
■ bei oberer Wärmeleistung	<i>Vol.-%</i>	
bei Flüssiggas		
■ bei unterer Wärmeleistung	<i>Vol.-%</i>	
■ bei oberer Wärmeleistung	<i>Vol.-%</i>	
Sauerstoffgehalt O₂		
■ bei unterer Wärmeleistung	<i>Vol.-%</i>	
■ bei oberer Wärmeleistung	<i>Vol.-%</i>	
Kohlenmonoxidgehalt CO		
■ bei unterer Wärmeleistung	<i>Vol.-%</i>	
■ bei oberer Wärmeleistung	<i>Vol.-%</i>	
Wartung durchgeführt Hiermit wird bestätigt, dass die Wartungsarbeiten entsprechend den Vorgaben in der Serviceanleitung durchgeführt wurden.		
Datum		
Unterschrift		

Bitte die Wartungsarbeiten auch in dem folgenden Rücksendebeleg dokumentieren.

[illegible]

Rücksendebeleg Wartungs-Checkliste

Diesen Abschnitt im Garantiefall abtrennen und dem defekten Wärmetauscher beilegen. Dem Ersatzteil liegt eine neue Wartungs-Checkliste mit Rücksendebeleg bei.

Aufkleber Herstell-Nr. Heizkessel
bitte hier aufkleben

Datum der

Erstinbetriebnahme:

Anlage:

Name:

Straße:

Ort:

Wartung durchgeführt

Hiermit wird bestätigt, dass die Wartungsarbeiten entsprechend den Vorgaben in der Serviceanleitung durchgeführt wurden.

1. Wartung

Heizungsfachfirma

.....

Datum

Unterschrift

2. Wartung

Heizungsfachfirma

.....

Datum

Unterschrift

3. Wartung

Heizungsfachfirma

.....

Datum

Unterschrift

4. Wartung

Heizungsfachfirma

.....

Datum

Unterschrift

5. Wartung

Heizungsfachfirma

.....

Datum

Unterschrift



Rücksendebeleg Wartungs-Checkliste (Fortsetzung)

6. Wartung

Heizungsfachfirma

.....
Datum
Unterschrift

8. Wartung

Heizungsfachfirma

.....
Datum
Unterschrift

10. Wartung

Heizungsfachfirma

.....
Datum
Unterschrift

7. Wartung

Heizungsfachfirma

.....
Datum
Unterschrift

9. Wartung

Heizungsfachfirma

.....
Datum
Unterschrift



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de