

**VITOTHERM EI4**

EI4.A18.21.24

Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen 812/2013 und 814/2013.

| Produktdaten                                                          | Symbol      | Einheit | EI4.A18.2<br>1.24 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------|
| Angegebenes Lastprofil                                                |             |         | S                 |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse                           |             |         | A                 |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz                                 | $\eta_{wh}$ | %       | 39                |
| Jahresstromverbrauch                                                  | AEC         | kWh     | 478               |
| Temperatureinstellungen des Warmwasserbereiters beim Inverkehrbringen |             | °C      | 55                |
| Schallleistungspegel in Innenräumen                                   | $L_{WA}$    | dB      | 15                |
| Für Betrieb zu Schwachlastzeiten geeignet                             |             |         | nein              |
| Smart                                                                 |             |         | 0                 |
| Wöchentlicher Stromverbrauch mit intelligenter Regelung               |             | kWh     | -                 |
| Wöchentlicher Stromverbrauch ohne intelligente Regelung               |             | kWh     | -                 |
| Wöchentlicher Brennstoffverbrauch mit intelligenter Regelung          |             | kWh     | -                 |
| Wöchentlicher Brennstoffverbrauch ohne intelligente Regelung          |             | kWh     | -                 |
| Jahresstromverbrauch, durchschnittliches Klima                        |             | kWh     | -                 |
| Speicherinhalt                                                        |             | L       | -                 |
| Mischwassermenge bei 40°C                                             |             | L       | -                 |

**Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen: Siehe Service- und Montageanleitung.**





---

## Ihr Online-Fachhändler für:

---

# VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

Die angegebenen Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnung 811/2013.

| Kriterium                                                                                                                        | Energieeffizienzklasse<br>Temperaturregler | Beitrag Raumheizungs-<br>Energieeffizienz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • Raumthermostat welches den Wärmeerzeuger ein-/aus schaltet                                                                     | 1                                          | 1 %                                       |
| • Witterungsführung Regelung<br>• Modulierender Wärmeerzeuger                                                                    | 2                                          | 2 %                                       |
| • Witterungsführung Regelung<br>• Nicht modulierender Wärmeerzeuger                                                              | 3                                          | 1,5 %                                     |
| • Raumthermostat mit TPI (Time-Proportional-Integral) Eigenschaften<br>• Nicht modulierender Wärmeerzeuger                       | 4                                          | 2 %                                       |
| • Modulierender Raumthermostat<br>• Modulierender Wärmeerzeuger                                                                  | 5                                          | 3 %                                       |
| • Witterungsführung Regelung<br>• Modulierender Wärmeerzeuger<br>• Raumtemperatursensor in Verbindung mit Raumaufschaltung       | 6                                          | 4 %                                       |
| • Witterungsführung Regelung<br>• Nicht modulierender Wärmeerzeuger<br>• Raumtemperatursensor in Verbindung mit Raumaufschaltung | 7                                          | 3,5 %                                     |
| • Einzelraumregelung mit min 3. Raumtemperatursensoren<br>• Modulierender Wärmeerzeuger                                          | 8                                          | 5 %                                       |