

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$       | 10 bar    |
| Förderhöhe max $H_{\max}$           | 8,5 m     |
| Volumenstrom max $Q_{\max}$         | 18,3 m³/h |
| Mindestzulaufhöhe bei 50°C          | 3 m       |
| Mindestzulaufhöhe bei 95°C          | 10 m      |
| Mindestzulaufhöhe bei 110°C         | 16 m      |
| Min. Medientemperatur $T_{\min}$    | -20 °C    |
| Max. Medientemperatur $T_{\max}$    | 110 °C    |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$ | -20 °C    |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$ | 40 °C     |

### Motordaten

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Energieeffizienzindex (EEI)    | ≤0,20                                           |
| Netzanschluss                  | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz                          |
| Strom (min) $I_{\min}$         | 0,15 A                                          |
| Strom (max) $I_{\max}$         | 1,33 A                                          |
| Motornennleistung $P_2$        | 230 W                                           |
| Drehzahl min. $n_{\min}$       | 1200 1/min                                      |
| Drehzahl max. $n_{\max}$       | 4800 1/min                                      |
| Leistungsaufnahme $P_{1 \min}$ | 10 W                                            |
| Leistungsaufnahme $P_{1 \max}$ | 305 W                                           |
| Störaussendung                 | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1)      |
| Störfestigkeit                 | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2) |
| Kabelverschraubung             | 2 x M20x1.5                                     |
| Isolationsklasse               | F                                               |
| Schutzart                      | IPX4D                                           |

### Werkstoffe

|               |              |
|---------------|--------------|
| Pumpengehäuse | Grauguss     |
| LaufRad       | PPS-GF40     |
| Welle         | Edelstahl    |
| Lager         | Kohlegraphit |

### Einbaumaße

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$ | DN 50  |
| Saugseitiger Rohranschluss $DN_s$  | DN 50  |
| Baulänge $l_0$                     | 240 mm |



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

## Bestellinformation

### Produktdaten

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Fabrikat              | Wilo                            |
| Produktbezeichnung    | Yonos MAXO plus 50/0,5-8 PN6/10 |
| Artikelnummer         | 2120610                         |
| EAN Nummer            | 4048482235820                   |
| Farbe                 | grün/schwarz                    |
| Minimale Bestellmenge | 1                               |
| Marktverfügbarkeit    | 2020-01-01                      |

### Verpackung

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Karton              |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 32                  |
| Anzahl pro Layer       | 8                   |

### Maße und Gewichte

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 400 mm  |
| Länge <i>L</i>              | 255 mm  |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 263 mm  |
| Höhe <i>H</i>               | 276 mm  |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 300 mm  |
| Breite <i>B</i>             | 165 mm  |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 12,1 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 10,5 kg |