

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$       | 10 bar    |
| Förderhöhe max $H_{\max}$           | 10,8 m    |
| Volumenstrom max $Q_{\max}$         | 10,6 m³/h |
| Mindestzulaufhöhe bei 50°C $m$      | 3 m       |
| Mindestzulaufhöhe bei 95°C $m$      | 10 m      |
| Mindestzulaufhöhe bei 110°C         | 16 m      |
| Min. Medientemperatur $T_{\min}$    | -20 °C    |
| Max. Medientemperatur $T_{\max}$    | 110 °C    |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$ | -20 °C    |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$ | 40 °C     |

### Motordaten

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Energieeffizienzindex (EEI) *  | ≤0,20                                           |
| Netzanschluss                  | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz                          |
| Strom (min) $I_{\min}$         | 0,1 A                                           |
| Strom (max) $I_{\max}$         | 1,5 A                                           |
| Motornennleistung $P_2$        | 145 W                                           |
| Drehzahl min. $n_{\min}$       | 1000 1/min                                      |
| Drehzahl max. $n_{\max}$       | 4450 1/min                                      |
| Leistungsaufnahme $P_1$<br>min | 5 W                                             |
| Leistungsaufnahme $P_1$<br>max | 190 W                                           |
| Störaussendung                 | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1)      |
| Störfestigkeit                 | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2) |
| Kabelverschraubung             | 2 x M20x1.5                                     |
| Isolationsklasse               | F                                               |
| Schutzart                      | IPX4D                                           |

\* Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist  $EEI \leq 0,20$ .

### Werkstoffe

|               |              |
|---------------|--------------|
| Pumpengehäuse | Grauguss     |
| Laufgrad      | PPE/PS-GF30  |
| Welle         | Edelstahl    |
| Lager         | Kohlegraphit |

### Einbaumaße

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Druckseitiger Rohranschluss $DND$ | DN 32  |
| Saugseitiger Rohranschluss $DNs$  | DN 32  |
| Baulänge $L0$                     | 220 mm |



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

**Bestellinformation****Produktdaten**

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Fabrikat              | Wilo                             |
| Produktbezeichnung    | Yonos MAXO plus 32/0,5-10 PN6/10 |
| Artikelnummer         | 2210109                          |
| EAN Nummer            | 4062679000664                    |
| Farbe                 | grün/schwarz                     |
| Minimale Bestellmenge | 1                                |
| Marktverfügbarkeit    | 2020-01-01                       |

**Verpackung**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Karton              |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 16                  |
| Anzahl pro Layer       | 8                   |

**Maße und Gewichte**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 400 mm |
| Länge <i>L</i>              | 236 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 395 mm |
| Höhe <i>H</i>               | 223 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 300 mm |
| Breite <i>B</i>             | 132 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 9,4 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 7,9 kg |