

## Datenblatt

## Hydraulische Daten

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$          | 10 bar               |
| Förderhöhe bei $Q_{min}$ $H_{Q_{min}}$ | 1,0 m                |
| Fördermenge max. $Q_{max}$             | 0,4 m³/h             |
| Min. Medientemperatur $T_{min}$        | 2 °C                 |
| Max. Medientemperatur $T_{max}$        | 95 °C                |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$     | 2 °C                 |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$     | 40 °C                |
| Max. zulässige Wassergesamthärte       | 3,57 mmol/l (20 °dH) |

## Motordaten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Netzanschluss                 | 1~230 V, 50 Hz |
| Motornennleistung $P_2$       | 5 W            |
| Nennstrom $I_N$               | 0,05 A         |
| Drehzahl max. $n_{max}$       | 3000 1/min     |
| Leistungsaufnahme $P_{1 min}$ | 3 W            |
| Leistungsaufnahme $P_{1 max}$ | 5 W            |
| Störaussendung                | EN 61000-6-3   |
| Störfestigkeit                | EN 61000-6-2   |
| Schutzart Motor               | IP42           |
| Isolationsklasse              | F              |
| Kabelverschraubung            | 1 x PG11       |
| Motorschutz                   | nein           |

## Werkstoffe

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Pumpengehäuse | Messing, CW617N              |
| Laufgrad      | PPE/PS-GF30                  |
| Welle         | Keramik                      |
| Lager         | Kohle, kunstharz imprägniert |

## Einbaumaße

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Gewinde                            | G 1    |
| Saugseitiger Rohranschluss $D_Ns$  | G 1    |
| Druckseitiger Rohranschluss $D_Nd$ | G 1    |
| Baulänge $L_0$                     | 138 mm |



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

**Bestellinformation****Produktdaten**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Fabrikat              | Wilo          |
| Produktbezeichnung    | Star-Z NOVA A |
| Artikelnummer         | 4132751       |
| EAN Nummer            | 4048482074740 |
| Farbe                 | Grün          |
| Minimale Bestellmenge | 1             |
| Marktverfügbarkeit    | 2010-03-01    |

**Verpackung**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Verpackungsart         | Karton             |
| Verpackungseigenschaft | Verkaufsverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 320                |
| Anzahl pro Layer       | 40                 |

**Maße und Gewichte**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 134 mm |
| Länge <i>L</i>              | 119 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 117 mm |
| Höhe <i>H</i>               | 83 mm  |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 158 mm |
| Breite <i>B</i>             | 138 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 1,1 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 1 kg   |