

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$       | 10 bar   |
| Förderhöhe max $H_{\max}$           | 7,8 m    |
| Volumenstrom max $Q_{\max}$         | 3,8 m³/h |
| Mindestzulaufhöhe bei 50°C $m$      | 0,5 m    |
| Mindestzulaufhöhe bei 95°C $m$      | 3 m      |
| Mindestzulaufhöhe bei 110°C         | 10 m     |
| Min. Medientemperatur $T_{\min}$    | -20 °C   |
| Max. Medientemperatur $T_{\max}$    | 110 °C   |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$ | -10 °C   |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$ | 40 °C    |

### Motordaten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Energieeffizienzindex (EEI) *      | ≤0,20                  |
| Netzanschluss                      | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Motornennleistung $P_2$            | 38 W                   |
| Drehzahl min. $n_{\min}$           | 2340 1/min             |
| Drehzahl max. $n_{\max}$           | 4366 1/min             |
| Leistungsaufnahme $P_{1\min}$      | 1 W                    |
| Leistungsaufnahme $P_{1\max}$      | 50 W                   |
| Störaussendung                     | EN 61000-6-3           |
| Störfestigkeit                     | EN 61000-6-2           |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61800-3             |
| Kabelverschraubung                 | 1 x PG11               |
| Isolationsklasse                   | F                      |
| Schutzart                          | IPX4D                  |

\* Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist  $EEI \leq 0,20$ .

### Werkstoffe

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Pumpengehäuse | Grauguss                 |
| Laufgrad      | PP-GF40                  |
| Welle         | Edelstahl                |
| Lager         | Kohle, metallimprägniert |

### Einbaumaße

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$ | G 1    |
| Saugseitiger Rohranschluss $DN_s$  | G 1    |
| Baulänge $L_0$                     | 130 mm |



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

## Bestellinformation

### Produktdaten

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Fabrikat              | Wilo                   |
| Produktbezeichnung    | Varios PICO-STG 15/1-7 |
| Artikelnummer         | 4215540                |
| EAN Nummer            | 4048482765594          |
| Farbe                 | Grün                   |
| Minimale Bestellmenge | 1                      |
| Marktverfügbarkeit    | 2017-09-01             |

### Verpackung

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Verpackungsart         | Karton             |
| Verpackungseigenschaft | Verkaufsverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 198                |
| Anzahl pro Layer       | 24                 |

### Maße und Gewichte

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 194 mm |
| Länge <i>L</i>              | 140 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 105 mm |
| Höhe <i>H</i>               | 94 mm  |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 174 mm |
| Breite <i>B</i>             | 126 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 1,8 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 1,6 kg |